

Diversey

LinoBASE®

Enduit pour linoléum



Un scellant permanent nouveau linoléum de protéger et restaurer endommagé linoléum, fournissant l'uniformité et le rajeunissement de la couleur.

Caractéristiques

- Forme un scellant non amovible très dur qui aide à garder les sols en linoléum au beau fixe pour de nombreuses années
- Ramène la couleur vraie même sur linoléum vieux, usé et délavé

Avantages

- Scellant ne poudre ou fissure même lorsque appliqué sur linoléum très poreux
- Ce système polymère nouvelle et unique crée un joint dur avec des propriétés supérieures de pénétration, adhérence et cohésion, ce qui lui donne une résistance beaucoup plus élevée à l'abrasion et produits chimiques que les chasseurs classiques
- Protège contre les dégâts des eaux et nettoyants pour planchers alcaline classique

Applications

- A spécialement formulé scellant pour le linoléum étages
- Pas conçu pour être utilisé sur le plancher de vinyle, béton, Pierre, Liège, bois ou en bambou

Mode d'emploi

Barrer les aires à sceller. Les planchers seront glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.

1. Enlever tout le vieux fini en utilisant le décapant LinoSAFE® selon le mode d'emploi sur l'étiquette. Rincer et laisser le sol sécher.
2. Le linoléum endommagé doit être rendu uniforme en texture et aspect avant l'application de l'enduit pour linoléum LinoBASE®. Polir à sec le linoléum endommagé avec une polisseuse de 175 tr/min munie d'un tampon rouge. Enlever la poussière résiduelle en essuyant avec une vadrouille à poussière ou une vadrouille humectée, puis laisser sécher.
3. Appliquer 2 couches uniformes de LinoBASE® avec une vadrouille propre à fibres mixtes de rayon. Prévoir de 45 à 60 minutes pour que le plancher sèche entre couches individuelles, dépendant de la température et le niveau d'humidité.
4. Un revêtement de finition sur l'enduit pour linoléum LinoBASE® est nécessaire. Pour obtenir les meilleurs résultats, le revêtement doit se faire avec un produit de finition pour sols Premia, Signature ou Amplify, en suivant les instructions de son étiquette. Quand un décapage du revêtement de finition est demandé, le faire avec du décapant LinoSAFE®, en suivant les instructions sur son étiquette, et faire suivre par une nouvelle application de couches additionnelles de finition.

Spécifications du produit

Description	
Certification	Aucun
Couleur/Forme	Liquide blanc opaque
pH	9,4
Odeur	Caractéristique
Durée de conservation	2 ans

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104888	1 Envirobox™ de 18,9 L / 5 gallons (prêt pour le TrailBlazer™)	Ready-to-Use

Rappel des consignes de sécurité

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.