

Diversey

# LinoBASE®

## Sellador para linóleo



Un base de agua tratamiento químico que penetra en los suelos porosos, dejándolos mancha y suelo resistente.

### Características

- Forma un sellador muy resistente, no removible que ayuda a mantener los pisos de linóleo bien para muchos años
- Trae el color verdadero incluso en linóleo viejo, gastada y descolorida

### Beneficios

- Sellador no polvo o crack incluso cuando se aplica en linóleo muy poroso
- Este sistema nuevo y único polímero crea un sello resistente con propiedades superiores de penetración, adherencia y cohesión, dándole una mayor resistencia a la abrasión y productos químicos que los selladores convencionales
- Protege contra daños de agua y limpiadores de suelo alcalino convencional

### Aplicaciones

- Especialmente formulado de un sellador para linóleo pisos
- No destinados a uso de suelo de vinilo, concreto, piedra, corcho, madera o bambú

## Instrucciones de uso

Bloquee las áreas que se sellarán. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.

1. Quite todo el acabado viejo con el decapador LinoSAFE® según el modo de empleo en la etiqueta. Enjuague y deje que el piso se seque.
2. El linóleo dañado debe tratarse para uniformizar su textura y aspecto antes de la aplicación del Sellador LinoBASE®. Pula a seco el linóleo dañado utilizando una pulidora de 175 rpm con un disco rojo. Quite el polvo residual y enjuague secando con un trapeador para desempolvar o un trapeador húmedo; después, deje secar.
3. Aplique 2 capas uniformes de LinoBASE® con un trapeador limpio con fibras de mezcla de rayón. Deje que el piso se seque durante 40 ó 60 minutos entre capas, según la temperatura y el nivel de humedad.
4. Es necesario recubrir el Sellador LinoBASE® con un acabado final. Para obtener los mejores resultados, recubra con acabado para pisos Premia, Signature o Amplify de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Cuando se necesite decapar acabados finales, quítelos con el Decapante LinoSAFE®, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, y luego vuelva a aplicar las capas de acabado final adicionales.

## Especificaciones del producto

Descripción	
Certificación	Ningunos
Color/Forma	Líquido blanco opaco
pH	9.4
Aroma	Característica
Tiempo de conservación	2 años

## Productos disponibles

Código del producto	Descripción / Tamaño del paquete	Dilución
5104888	1 Envirobox™ (apto para TrailBlazer™) de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar

## Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.sealedair.com](http://www.sealedair.com) o llamando por teléfono al 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podría resultar en daño a las superficies y riesgos físicos y para la salud iguales a los del concentrado. Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca de materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para obtener información de envío actualizada.