



# Bravo™ 1500+

## Décapant pour sols UHS

Spécialement formulé pour enlever de façon efficace et régulière l'accumulation de routine des finitions durcies.

### Caractéristiques et Avantages

- Pénètre et émulsifie rapidement le fini de plancher pour un rendement de décapage amélioré exigeant moins de main-d'oeuvre
- Formule à faible mousse qui accélère le temps de vidange des réservoirs de récupération

### Applications

- Conçu pour le décapage du fini de planchers de VCT, terrazzo et béton
- Non conçu pour utilisation sur le bois, le linoléum, le caoutchouc, le marbre, les surfaces peintes ou les surfaces colorées et les planchers de béton aux colorants acides, puisque ce produit peut être nocif pour ces surfaces
- Effectuez un test de ramollissement ou de colorisation sur les planchers en asphalte avant l'utilisation





# Bravo™ 1500+

## Décapant pour sols UHS

### Mode d'emploi

- Porter une tenue de protection individuelle appropriée
- Diluer le produit comme suit:

**Accumulation légère de finition pour sol:** Diluer le produit au taux de 1:8 (16 fl. oz. / gal.) avec de l'eau froide

**Accumulation épaisse de finition pour sol:** Diluer du produit entre 1:4 (32 fl. oz. / gal.) et 1:6 (24 fl. oz. / gal.) avec de l'eau froide

- Bloquer l'accès aux zones à décaper. Les sols peuvent être très glissants quand du décapant y est appliqué. Faire attention.
- Appliquer une bonne quantité de solution uniformément sur le sol avec une vadrouille. Commencer par les bords pour leur laisser plus de temps de trempage. En cas d'éclaboussures, essuyer les surfaces touchées avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- Laisser la solution décapante agir pendant 10-15 minutes. Agiter à la vadrouille pour détacher la finition ou le produit d'étanchéité. Mouiller de nouveau si nécessaire, ne pas laisser la solution sécher sur le sol. Des durées de trempage plus longues peuvent être nécessaires en cas de très gros dépôts.
- Effectuez un décapage manuel ou automatique minutieux en utilisant les bons tampons de décapage ou brosses à récurer
- Récupérer toute la solution sale de décapant avec une vadrouille propre, un aspirateur pour liquides, ou une autolaveuse. Passer la vadrouille sur toutes les traînées laissées par les aspirateurs de liquide ou les autolaveuses avant leur séchage.
- Bien rincer le sol avec de l'eau potable
- Laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer un produit de marque Diversey recommandée pour l'étanchéité ou la finition

Le décapant pour sols UHS Bravo® 1500+ UHS répond aux normes récentes les plus exigeantes pour les COV en Amérique du Nord, incluant celles adoptées par le CARB (Comité californien de gestion des ressources atmosphériques).

Données techniques	Bravo™ 1500+
Couleur/Forme	Liquide jaune pâle clair
pH	12.1
Parfum	Solvant
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Bravo™ 1500+	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	1:4–1:6, 1:8	95594995 

### Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.